

Технические требования

- 1,135 x 1,735 м (вертикальный) Видимая часть изображения – 1,115 x 1,715 м (то, что не скрыто за рамкой конструкции) Края плаката уходят под рамку, поэтому все надписи должны попадать в видимую часть плаката
- 1,195 x 1,795 м (вертикальный) Видимая часть изображения – 1,170 x 1,770 м (то, что не скрыто за рамкой конструкции) Края плаката уходят под рамку, поэтому все надписи должны попадать в видимую часть плаката
- Формат файла – EPS, PSD, TIFF, BMP, JPEG, CDR, цветовая модель – CMYK, разрешение – не менее 300 DPI (при печати с меньшим разрешением ухудшается качество изображения)

- В векторных форматах: все растровые объекты должны быть переведены в CMYK; шрифты преобразованы в кривые или предоставлены установочные файлы шрифтов; недопустимо использование эффектов, таких как LENS, POWERCLIP и др.
- В растровых форматах: все пути и альфа-каналы должны быть удалены; ко всем градиентным заливкам должен быть применен фильтр "Монохроматический шум" во избежание появления "ступенек".

Печать на пленке бэклит без клеевого слоя (BACKLIT):

- негибкая, устойчивая к изменениям, растяжениям;
- высокое качество цветопередачи;
- толщина – 130-150 мкм;
- покрытие – матовое;
- цвет лицо – белый матовый, цвет задник – белый глянец;
- высокая защита изображения от механического воздействия;
- влагостойкая

СВЕТОВЫЕ
ПАНЕЛИ

