

Технические требования

- 0,84 x 1,19 м (вертикальный)
- Видимая часть изображения – 0,81 x 1,16 м (то, что не скрыто за рамкой конструкции)
- Края плаката уходят под рамку, поэтому все надписи должны попадать в видимую часть плаката
- Формат файла – EPS, PSD, TIFF, BMP, JPEG, CDR, цветовая модель – CMYK, разрешение – не менее 300 DPI (при печати с меньшим разрешением ухудшается качество изображения)

- В векторных форматах: все растровые объекты должны быть переведены в CMYK; шрифты преобразованы в кривые или предоставлены установочные файлы шрифтов; недопустимо использование эффектов, таких как LENS, POWERCLIP и др.
- В растровых форматах: все пути и альфа-каналы должны быть удалены; ко всем градиентным заливкам должен быть применен фильтр "Монохроматический шум" во избежание появления "ступенек".

Печать на пленке бэклит без клеевого слоя (BACKLIT):

- негибкая, устойчивая к изменениям, растяжениям;
- высокое качество цветопередачи;
- толщина – 130-150 мкм;
- покрытие – матовое;
- цвет лицо – белый матовый, цвет задник – белый глянец;
- высокая защита изображения от механического воздействия;
- влагостойкая

СВЕТОВЫЕ
ПАНЕЛИ



LCD-media

